

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Resi9 - šukos šyna - 3L - 18 mm žingsnis - 12 modulių - 63 A



R9XFH312

Pagrindinis

Diapazonas	Resi9
Produkto arba komponento tipas	Šukos šyną
Montavimo režimas	Horizontalus
Priedų / atskirų dalių kategorija	Jungiamasis priedas
Eilučių aprašymas	3L
Length in 18 mm modules	12

Papildoma

Būdų skaičius	4 ways 3 l
Stulpų konfigūracija 1 kryptimi	1 x 3P
Ryšio žingsnis	18 mm
Jungties tipas	šakutė
Atstumas tarp kelių	54 mm
Žymėjimas	L1 L2 L3
Izoliacija	Izoliuoti
Įrenginio pristatymas	Pjaustomas
[Ie] vardinė darbinė srovė	63 A adresu40 °C
[Ue] vardinė darbinė įtampa	400 V AC Ph/Ph
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa	500 V AC
Montavimo vieta	Apačioje įjungtabiconect
9 mm žingsniai	24
Plotis	220 mm
Spalva	Baltas (RAL 9003)
Suderinamumas su diapazonu	Acti9 Acti9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 SWITCH

Aplinka

Standartai	EN/IEC 61439-1
Produkto sertifikatai	CE
Atsparumas ugniai	960 °C (30 s) atitinkantisIEC 60695-2-1

Užterštumo laipsnis	3
---------------------	---

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
-------------------------------	-----

Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
------------------------------	---

1-os pakuotės aukštis	2,500 cm
-----------------------	----------

1-os pakuotės plotis	1,500 cm
----------------------	----------

1-os pakuotės ilgis	21,200 cm
---------------------	-----------

1-os pakuotės svoris	83,000 g
----------------------	----------

Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
-------------------------------	-----

Vienetų skaičius 2 pakuotėje	5
------------------------------	---

2-os pakuotės aukštis	6,000 cm
-----------------------	----------

Package 2 Width	8,500 cm
-----------------	----------

2-os pakuotės ilgis	24,800 cm
---------------------	-----------

2-os pakuotės svoris	477,000 g
----------------------	-----------

Trečios pakuotės vieneto tipas	S03
--------------------------------	-----

Vienetų skaičius 3 pakuotėje	90
------------------------------	----

3-ios pakuotės aukštis	30,000 cm
------------------------	-----------

3-ios pakuotės plotis	30,000 cm
-----------------------	-----------

3-ios pakuotės ilgis	40,000 cm
----------------------	-----------

3-ios pakuotės svoris	9,017 kg
-----------------------	----------

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

Be Sunkių Toksiškų Metalų

Be Gyvsidabrio

Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva

[REACH deklaracija](#)

Es Rohs Direktyva

Atitinka

[ES RoHS deklaracija](#)

Kinijos Rohs Direktyva

[Kinijos RoHS deklaracija](#)

Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)

Aplinkosauuginės Informacijos
Atskleidimas

[Produkto aplinkosaugos profilis](#)

Weee

Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Žiedinės Ekonomikos Profilis

Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia